

Halogenstrålkastare på teleskopstativ 2 x 500W, med separat strömbrytare på varje armatur.

Varning: Lampan blir mycket varm när den är tänd.

Monteringsanvisning

Lossa vingskruven som sitter överst på stativbenen. Montera den lodrätta förlängningsstången i stativet. Montera skruven i foten av förlängningen och spänn låsbulten. (Fig. 1)

(Fig. 2) Sätt fast halogenlampans handtag på armaturen med de medföljande skruvarna.

Sätt fast tvärpinnen på stativet med bulten och spänn fast. (b)

Montera därefter armaturerna på tvärpinnen med de medföljande vingskruvarna. (c)

Stången kan höjas och sänkas genom att lossa skruven och använda förlängningsstången. Justera till önskad höjd.

Montering av halogenrör

Halogenröret är packat separat för att undvika skador på det. Öppna armaturen genom att skruva av toppskruven. Glaset kommer nu att hänga ner från armaturen, så kan du montera röret i lamphållaren.

Tänk på att halogenröret är känsligt, du får inte röra glaset med fingrarna. Beröring kan förstöra halogenröret.

Armaturen får endast användas i vågrätt ställning ($\pm 4^\circ$)

Varning

1. Armaturen får inte användas i närheten av brännbart material.
2. Barn får inte vistas i närheten av armaturen.
3. Tänk på att ställa armaturen ordentligt, plana underlag.