



SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn Ädelträolja Klar Droppen
Skapad: 14. Sep. 2007 Upprättad 24. Sep. 2007

Sida 1/4

Printdatum: 16-01-2008

Ädelträolja Klar Droppen

SV

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET:

Produktnamn: Ädelträolja Klar Droppen

A-nr.:

Varutyp: 03542900000100

Leverantör:

Den Braven Scandinavia A/S

Bavnevej 10-12

6580 Vamdrup

Telefon: +45 75 58 12 30

Telefax: +45 75 58 09 79

Ansvarar för säkerhetsdatabladet:

E-mail: info@denbraven.dk

Nödnummer:

Kontakta läkare eller

Giftinformationscentralen:

08-331231, dagtid.

112, begär

"giftinformationscentralen",
dygnet runt.

Vid akuta olycksfall: 112.

Användningsändamål

Träskydd.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Väsentligaste farorna för människor och miljö:

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Inandning av höga koncentrationer eller ofta förekommande inandning av även små mängder organiska lösningsmedel kan ge skador på det centrala nervsystemet. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Risk för självantändning i använda trasor, trassel etc.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR:

Nafta, cas. nr. 64742-82-1, skall inte klassificeras R45, där benzen <0,1%.

Nafta er bedömt av producenten: R65, R66 och R48/20.

Innehåller:

CAS-nummer:	EU-nr:	%:	Kemiska benämning:	Klassificering	Note:
8001-26-1		40 - 70%	linolie		
136-52-7	205-250-6	< 0,1%	cobalt bis(2-ethylhexanoat)	Xn, Xi, N	R22, R38, R43, R51/53
55406-53-6	259-627-5	< 0,4%	3-iodo-2-propynylbutylcarba mat	Xn, Xi, N	R41, R50, R20/22
64742-82-1	265-185-4	30 - 50%	nafta (petroleum), väteavsvavlade tung	Xn, Carc2	R45, R65 4, Ae, H, P

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN:

Allmänt:

I fall av tvivel, eller om symptomen är bestående, ska läkare kontaktas.

Inandning:

Frisk luft. Uppsök läkare, om obehag/irritation är ihållande.

Stänk i ögonen:

Skölj ögonen med vatten. Spärra upp ögat och tag bort eventuella kontaktlinser. Använd om möjligt ögonspolvätska.

Sök läkare vid fortsatt irritation.

Hud:

Ta av nedsmutsade kläder och skor. Förorenad hud skall tvättas grundligt med tvål och vatten. Använd fuktighetskräm på avfettad hud.

Förtäring:

Drick mjölk eller vatten. Framkalla INTE kräkning. Om uppkastningar inträffar, håll huvudet lågt, för att förhindra att maginnehåll hamnar i lungorna. Sök läkarhjälp.

Brandskador:

Skölj med rikliga mängder vatten och försök inte ta bort fastbrända klädrester. Fortsätta med att skölja under transport till läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER:

Lämpliga släckningsmedel:

Vattendimma, pulver eller koldioxid.



SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn Ädelträolja Klar Droppen

Sida 2/4

Skapad: 14. Sep. 2007 Upprättad 24. Sep. 2007

Printdatum: 16-01-2008

Släckningsmedel som inte bör användas av säkerhetsskäl:

Vattenstråle.

Särskilda skydd vid eldsvåda

Undvik all inandning av rök och dimma, använd andningsskydd.

Allmänt:

Avlägsna om möjligt behållare från brandhotade område . Kyl ner stängda behållare i farozonen med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP:

Anvisningar för undvikande av personskador

Se till att det finns tillräcklig effektiv ventilation. Personlig skyddutrustning, se pkt. 8.

Anvisningar för förhindrande av miljöskador

Undvik utsläpp till avlopps- eller vattenledningar, sjöar och liknande.

Rengöringsanvisningar

Spill suggs upp med ett icke brännbart, absorberande material, t.ex. sand eller jord. Uppsamlat spill förpackas i sluten behållare märkt med innehållet. Små mängder torkas upp med papper eller trasor. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp för att undvika självantändning. Angående avfallshanteringen - se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING:

Hantering:

Undvik inandning av ånga/aerosoler. Rökning, intagande av mat och dryck bör inte förekomme vid arbete med denna produkt.

Lagring:

Förvaras säkert och oåtkomligt för barn och inte tillsammans med eller i närheten av livsmedel, foderämnen, läkemedel eller liknande. Skyddas mot värme och direkt solljus. Förvaras frostfritt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD:

Tekniska anvisningar för bekämpning av exponering:

Sörg för tillräckligt effektiv ventilation. Gränsvärdena måste följas och risken för inandning av ånga ska minimeras.

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av dimma/aerosoler använd andningsskydd med filter A.

Handskydd:

Vid långvarig och upprepad kontakt med produkten, använd skyddshanskar. Använd skyddshanskar av nitrilgummi eller liknande lämpligt material. Genombrottsid > 480 minuter. Följ alltid handskleverantörens anvisningar angående användning och byte.

Ögonskydd:

Vid behov använd skyddsglasögon mot stänk.

Allmänt:

Vid bedömning av arbetsmiljö ska det garanteras att gravida kvinnor, de som nyligen har fött barn eller ammar icke är utsatta för exponeringa av ämnen som utgör en risk.

Gränsvärden:

Sverige:

Lacknafta (cas 64742-82-1): NGV: ca. 50 ppm; 300 mg/m³ KTV: 100 ppm; 600 mg/m³

Danmark:

CAS-nummer:	Kemiska benämning:	Gränsvärden:	Note:
64742-82-1	nafta (petroleum), väteavsvavlad tung	25 ppm 145 mg/m ³	

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER;

Tillstånd:	Flytande
Färg:	Klar, gyllene
Lukt:	Aromatisk
Flampunkt:	> 61° C
Relativ täthet:	0,9 g/cm ³
Blandbar med vatten:	Nei
Viskositet:	> 30 s i 3mm ISO cup

10. STABILITET OCH REAKTIVITET:



SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn Ädelträolja Klar Droppen
Skapad: 14. Sep. 2007 Upprättad 24. Sep. 2007

Sida 3/4

Printdatum: 16-01-2008

Stabilitet:

Produkten är stabil vid normal användning. Risk för självantändning i använda trasor, trassel etc.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION:

Indandning:

Inandning av höga koncentrationer kan ge yrsel, svimningsanfall och huvudvärk.

Hud:

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ögonen:

Kan irritera ögonen.

Förtäring:

Selvom produktet indeholder naphtha (klassificeret R65; kan givfremkalde lungeskade ved indtagelse), så er selve produktet er IKKE klassificeret R65: kan givfremkalde lungeskade ved indtagelse. Produktets viskositet er for høj, og indtagelse vil (i hht. R65 kriteriet) ikke fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse.

Långvarig giftighet:

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Inandning av höga koncentrationer eller ofta förekommande inandning av även små mängder organiska lösningsmedel kan ge skador på lever, njurar och det centrala nervsystemet.

Allmänt:

De hälsomässiga farorna hos produkten är värderade utifrån klassificeringsreglemente samt erfarenhet med produkten.

12. EKOLOGISK INFORMATION:

Ekotoxicitet:

Beredningen har bedömts enligt gällande lagstiftning och är inte klassificerad som miljöfarlig.

3-iodo-2-propynylbutylcarbamat

Toxicitet(fisk):	öring: LC50 (96 h) 0,72 mg/L
Toxicitet(vattenloppor)	Vattenlopper: EC50 (48 h) 0,16 mg/L
Toxicitet(alger)	Alger: IC50 (120 h) 1,0 mg/L

13. AVFALLSHANTERING:

Undanskaffande:

Bortskaffas i enlighet med de lokala myndigheternas föreskrifter. Ett exempel på ett EWC-kod nr. (ses nedan):

EWC-kod:	08 01 11	Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
	20 01 27	Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

14. TRANSPORTINFORMATION:

Produkten omfattas inte av reglerna om transport av farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER:

Allmänt:

VOC-gränsvärde Kat. A/f, LB: 700 g/l (2010). Produktens VOC: < 700 g/l.

Behållare som säljs till allmänheten skall vara försedda med kännbar varningsmärkning.

Innehåller: nafta (petroleum), väteavsvavlad tung

Märkning:



Hälsoskadlig

Xn

R66

R48/20

S(2)

S23

S46

S56

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik inandning av ånga.

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.

Särskild märkning:

Risk för självantändning i använda trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp för att undvika självantändning.

Användningsbegränsning:

Får inte användas av mindeåriga (jämf. Arbetarskyddsstyrelsens AFS 1996:1).



SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn Ädelträolja Klar Droppen

Sida 4/4

Skapad: 14. Sep. 2007 Upprättad 24. Sep. 2007

Printdatum: 16-01-2008

16. ANNAN INFORMATION:

R-fraser:

R45	Kan ge cancer.
R22	Farligt vid förtäring.
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50	Mycket giftigt för vattenorganismer.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R20/22	Farligt vid andning och förtäring.
R51/53	Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Avslutande upplysningar:

Då användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kännedom och kontroll, görs uppmärksam på att det alltid åligger användaren att företa nödvändiga förhållningsregler för att efterleva gällande förordningar.

Utfärdat av: tk

Senast reviderat av: tine
